Andningsskydd FFP2

ARKÖ - Filtrerande halvmask NR

Svensktillverkat, tättslutande andningsskydd för högsta komfort.
CE-märkt och testat av oberoende laboratorium.
Skyddsklass FFP2. Icke-sterilt skydd för engångsbruk.

- ✓ Ergonomiskt andningsskydd
- ✓ Mycket lågt andningsmotstånd
- ✓ Hög filtreringskapacitet
- ✓ Elastiska huvudband
- ✓ Allergivänlig
- ✓ Anpassningsbar

BIOVISOR Sustainable Production

MADE IN SWEDEN



10 STYCK/PCS

306520

10 STYCK/PCS

-20°C +30°C Förvaras mellan -20°C och 30°C

Se ytterligare information från tillverkare

Maximal relativ luftfuktighet vid förvaring <80%

LOT



Andningsskydd FFP2

ARKÖ - Filtrerande halvmask NR

Svensktillverkat, tättslutande andningsskydd för högsta komfort.
CE-märkt och testat av oberoende laboratorium.
Skyddsklass FFP2. Icke-sterilt skydd för engångsbruk.

- ✓ Tättslutande andningsskydd
- ✓ Halvmask i 5 lager med 2 filterlager



1. Rengör händerna innan du rör vid ARKÖ.
2. Håll ARKÖ med texten nedåt och näsbygeln uppåt.
3. Öppna ARKÖ genom att dra isär hak- och näspanelerna tills näsbygeln böjs. Se till att båda panelerna har vikts ut helt.
4. Ta tag i huvudbanden med ena handen och sätt skyddet mot ansiktet med den andra.
5. Dra banden över huvudet. Justera så att andningsskyddet och huvudbanden sitter bekvämt.
6. Använd båda händerna för att forma näsbygeln efter näsans form så att skyddet sitter tätt och bra.
7. Testa passformen genom att andas ut kraftigt. Om luft läcker ut justerar du näsbygeln.

CE 0161

Förvaringsinstruktioner

Förvara och transportera ARKÖ i sin orginalförpackning på en torr och ren plats. Undvik solljus

Utgångsdatum

Se förpackningen, filtermaterial har en begränsad användningstid, 5 år.

Denna produkt har tillverkats i enlighet med förordningen (EU) 2016/425, för grundläggande användning EN149:2001+A1:2009 Andningsskydd - filterande halvmasker mot partiklar.

Filtrerande halvmask FFP2 NR för att skydda mot luftburna infektioner och partiklar.

REF 7030601

Tillverkare: Biovisor Sustainable AB
Ormestad 1, 610 31 Vikbolandet, SWEDEN
+46 8 502 461 05, www.biovisor.se

7 350171 020028

Användningsbegränsningar

- Använd inte mot gaser.
- Användaren måste känna till användningen för ARKÖ FFP2 och hur den ska hanteras.
- Använd inte i områden med risk för explosion.
- ARKÖ FFP2 bör inte användas mot andra risker än de som beskrivs.
- ARKÖ FFP2 ska inte användas mer än ett arbetsskift eftersom den är märkt "NR", efter användning ska den kasseras.
- Förvara ARKÖ FFP2 torrt och skyddat från aggressiva ämnen och undvik onödig exponering för solljus.

Varningar

- Kontrollera passformen och justera om nödvändigt ARKÖ FFP2 före användning.
- Om ansiktshår finns mellan ARKÖ FFP2 och ansiktet kan inte täthet garanteras och det finns risk för läckage.
- Luftkvaliteten måste beaktas med tanke på föroreningar och syrebrist.
- ARKÖ FFP2 får inte användas i explosiva atmosfärer.
- ARKÖ FFP2 kräver inget underhåll eftersom den är för engångsbruk.

Kontrollera före användning

- Kontrollera utgångsdatumet före användning.
- Använd inte ARKÖ FFP2 om den ser skadad ut.
- Se till att ARKÖ FFP2 är rätt justerad till ansiktet, så att den sluter tätt och att det inte finns mellanrum mellan ARKÖ FFP2 och ansiktet.